

Compromiso con  
el medioambiente.



MAYPER se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso.

## Características Técnicas

### FALSO CHASIS

- Construido en chapa plegada de acero SAE 1010 de 6,35 mm de espesor y travesaños inferiores del mismo espesor.

### TREN DELANTERO

- De giro completo, confeccionados en chapa plegada acero SAE 1010 6,35 mm de espesor con aro giratorio en acero laminado SAE 1045 montado sobre bollitas con alemites para lubricación. Posee cuatro paquetes de elástico con buje engrasable mediante alemita en el bulón de fijación. Tanto el eje delantero como el trasero son del tipo tubular  $\varnothing$  101,6 soportados por paquetes de elásticos simples, con puntas de eje de acero SAE 1045 montadas sobre cojinetes cónicos 32212 y 30209. Con llantas para neumático 9.00 x 20.

### LANZA

- De arrastre reforzada con ojal de enganche forjado y buje de fundición de acero.

### SISTEMA DE SUCCIÓN

- Compuesto de una bomba de vacío con rendimiento aproximado de 1.500/1.800 lts/h a 950/1.150 rpm, de un depósito de aceite para lubricación de la bomba y vacuómetro. Además cuenta con dos depósitos, uno es utilizado para retener los líquidos de la aspiración y el otro como ventilación de los gases aspirados.

### PINTURA

- El proceso de tratamiento superficial consiste en desengrasado, decapado y fosfatizado, con tres manos de esmalte sintético de secado rápido.

# TANQUE ATMOSFÉRICO MAYPER

6000 / 8000 litros

### SISTEMA DE TRANSMISIÓN

- De la toma de fuerza del tractor, mediante poleas y correas en «V» se obtienen las rpm necesarias para el óptimo rendimiento de la bomba. Barra cardánica con protecciones.

### CISTERNA

- De forma cilíndrica construido en chapa de acero SAE 1010 de 6,35 mm de espesor, con cabezales cónicos y tubos interiores de refuerzo. Boca de hombre superior de 500 mm de diámetro. Boca de succión de 2 1/2". Boca de descarga de 300 mm de diámetro con cierre hermético. Indicador de nivel. Pasarelas laterales con barandas para el transporte de mangueras.

### ▼ OPCIONALES

Para montar sobre camión con equipo de accionamiento neumático. Cubiertas 900 x 20. Manguera de succión.

**MAYPER**  
FÁBRICA DE TANQUES

Lisandro de la Torre 93 · Tel.: (03406) 440974  
(2451) San Jorge · Provincia de Santa Fe · Argentina  
[www.mayper.com.ar](http://www.mayper.com.ar)